УИМ-90мц

УСТАНОВКА ИСПЫТАНИЯ МАСЛА ЦИФРОВАЯ

ХАРЬКОВЭНЕРГОПРИБОР

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка УИМ-90мц предназначена для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и других жидких диэлектриков.

УИМ-90мц позволяет работать в соответствии с ГОСТ 6581-75 и другими международными и национальными стандартами.

Установка имеет интерфейс на русском и английском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Напряжение питающей сети однофазного переменного тока , В 220+-22;
- Частота питающей сети, Гц 50;
- Наибольшее пробивное напряжение, кВ 90;
- Объем измерительной ячейки, кв.см. 400;
- Наибольшая потребляемая мощность кВА 0,5;
- Масса установки не более, кг. 26.

Установка УИМ-90мц работает в автоматическом режиме:

- производит выдержку времени между испытаниями (первым и последующими);
- перемешивает пробу диэлектрика;
- вычисляет среднее арифметическое значение пробивного напряжения и значение коэффициента вариации;
- подает сигнал о завершении работы;
- распечатывает отчет встроенным принтером.

Установка УИМ-90мц:

- хранит в памяти 200 измерений;
- поддерживает связь с компьютером;
- обеспечивает испытания по большинству известных стандартов (скорость подъема напряжения, алгоритм перемешивания, форма электродов и расстояния между ними).

Возможно исполнение с максимальным напряжением 100 кВ.

УИМ-90мц позволяет работать также в ручном режиме работы.

УИМ-90мц позволяет работать также **в ручном режиме.**