

ППЗ-80

Прибор поиска замыканий оболочки кабеля на землю для предварительной и точной локализации повреждений оболочки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена



НАЗНАЧЕНИЕ

ППЗ-80 предназначен для предварительной и точной локализации повреждений оболочки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. ППЗ-80 предназначен для эксплуатации совместно с испытательной установкой УПЗ-80;

Условия эксплуатации:

- Температура окружающего воздуха, °C от минус 5 до + 45
- Относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не более 80
- Атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Чувствительность	1 мВ
Входное сопротивление	100 кОм
Питание	±3В от 4-х NiMh аккумуляторов
Время работы, ч,	не менее 20
Масса с батареями, кг,	не более 0,7
Габаритные размеры, мм,	не более 230x150x12
Средний срок службы, лет	10



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Кол., шт.
ППЗ-80	1
Щуп грунтовый	2
Провод для подключения щупа красный	1 (Длина 2 м)
Провод для подключения щупа синий	1 (Длина 2 м)
Зарядное устройство	1 (12В 0.5А)
Руководство по эксплуатации	1